



FESTO Zuignap VASB

Kenmerken

Serie: VASB

Aansluitpositie: Bovenzijde

Hardheid Shore: 60 +/- 5

Materiaal	Diameter mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Gewicht g	Artikel
NBR	8	2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	M 5				0	11628173
NBR	15	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/8				0	23211396
NBR	30	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/8				0	23210277
NBR	40	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/4				0	23209879
NBR	55	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/4				0	23210278
NBR	75	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/4				0	23210279
NBR	100	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G1/4				0	23210280
NBR	125	7	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Zwart	G3/8				0	11630171
PUR	8	2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	M 5	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	4	12188577
PUR	15	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/8	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	11	12188578
PUR	30	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/8	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	14	12188579
PUR	40	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/4	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	30	12188580
PUR	55	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/4	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	39	12188581
PUR	75	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/4	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	90	12188582
PUR	100	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G1/4	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	155	12188603
PUR	125	7	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Blauw	G3/8	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	294	12188611
VMQ/Silicone	8	2	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	M 5	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	4	12329574
VMQ/Silicone	15	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/8	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	4	12576078
VMQ/Silicone	30	3	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/8	via vacuümaans- luiting	-0.95 / 0	-0.7	7	12321034

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Diameter mm	Nom. diameter mm	Zuignapvorm	Kleur	Aansluiting	Soort bevestiging	Werkdruk bar	Nom. druk bar	Gewicht g	Artikel
VMQ/Silicone	40	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/4	via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	18	12533371
VMQ/Silicone	55	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/4	via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	29	12576079
VMQ/Silicone	75	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/4	via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	78	12329575
VMQ/Silicone	100	4	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G1/4	via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	132	12329576
VMQ/Silicone	125	7	Rond, vouwbalg, 1,5- voudig	Transparant	G3/8	via vacuümaansl- uiting	-0.95 / 0	-0.7	247	12576077

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.