

MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8390 aluminium horizontaal vierkant A flens




Toepassingsgebied

- Hoog of laagniveau alarmering op tanks en drukvaten.
- Pompschakelingen.
- Algemene toepassingen.
- Algemene industrie.

Bijzonderheden

- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Volledig roestvaststalen natte delen.
- Horizontale montage.
- Uitvoering met afgeschermd manchet om scharnier.
- Mogelijk met DIN- of ANSI-flens.



uitvoering met F84 vlotter

Kenmerken

Serie: S190

Type: 8390

Procesaansluiting: Flens

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief

Schakelbereik: 120 mm

Materiaal huis: Aluminium

Materiaal nat deel behuizing: Roestvaststaal RVS 316

Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316

Dekselmateriaal: Aluminium legering

Materiaal aansluiting: Roestvaststaal RVS 316

Met manchet: Ja

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66

Omgevingstemperatuur: -30 / 70 °C

Explosie veilig: Nee

Goedkeuring

- Lloyds Register of Shipping [LRS]. Germanischer Lloyd [GL]. Det Norske Veritas [DNV]. American Bureau Of Shipping [ABS]. Russian Maritime Register of Shipping [RMRS].

Opties

- Vlottercombinaties voor serie S190:F93. Flensuitvoering in: DIN flens.
- ANSI flens.
- Contraflenzen, apart te bestellen, zie: Fig. 1195. Fig. 1196. Fig. 1197. Fig. 1198.

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Max. werkdruk	Min. soortelijke massa vloeistof	Diameter vlotter	Type contact	Schakeldifferentie verstelbaar	Schakeldifferentie	Schakelpunt L1	Artikel
			bar	kg/m ³	mm				mm	
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	Vierkant A	0	750	65	1 x NO en 1 x NC	Nee	13 mm	60	13461085
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	Vierkant A	0	750	65	2 wisselcontacten	Nee	13 mm		13461086

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.