



## Plunjerafsluiter Type: 5383 nodulair gietijzer flens

### Toepassingsgebied

- Stoom.
- Condensaat.
- Water.
- Olie.
- Lucht.
- Gas.

### Bijzonderheden

- Goed regelbaar.
- Groot afdichtingsvlak met grafietringen goed bestand tegen slijtage en beschadiging.
- Waterslagbestendig.
- Lange levensduur.
- Onderhoudsarm.
- Gemakkelijk te reviseren.

### Kenmerken

**Type:** 5383

**Materiaal huis:** Nodulair gietijzer

**Kwaliteitsklasse:** EN-JS1049

**Aansluiting:** Flens

**Druktrap artikel:** PN40

**Bediening:** Handwiel

**Materiaal bediening:** 1.0254

**Materiaal kopstuk:** EN-JS1049

**Materiaal plunjer:** 1.4021

**Materiaal spindel:** 1.4021

**Afdichting:** Grafiet

**Materiaal binnenwerk:** Roestvaststaal (RVS)

| DN<br>mm | A<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | gewicht<br>[kg] | Kvs-Waarde |
|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------------|
| 15       | 95      | 130     | 130     | 120     | 3.8             | 4,5        |
| 20       | 105     | 150     | 150     | 120     | 5.4             | 8,1        |
| 25       | 115     | 160     | 175     | 140     | 7.1             | 13         |
| 32       | 140     | 180     | 196     | 160     | 9.5             | 21         |
| 40       | 150     | 200     | 228     | 180     | 15              | 31         |
| 50       | 165     | 230     | 248     | 200     | 20              | 52         |
| 65       | 185     | 290     | 326     | 250     | 24              | 95         |
| 80       | 200     | 310     | 370     | 250     | 40              | 141        |
| 100      | 235     | 350     | 415     | 325     | 40              | 218        |
| 125      | 270     | 400     | 460     | 325     | 71              | 316        |
| 150      | 300     | 480     | 460     | 360     | 100             | 430        |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| DN  | A   | L   | H   | M   | gewicht | Kvs-Waarde |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg]    |            |
| 200 | 360 | 600 | 580 | 525 | 181     | 723        |

|      | -10/20°C | 120°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |       |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN40 | 40       | 40    | 32    | 32    | 24    | 21    | [bar] |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.