



ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.071 Type: 2432 Gietijzer Flens PN16

Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, lange bouw lengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN16

Kenmerken

Serie: 12.071

Type: 2432

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: EPDM

Materiaal klep: EPDM met metalen kern

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Materiaal spindelafdichting primair: EPDM

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal kopstuk pakking: EPDM

Materiaal isolatiekap: Kunststof

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Installatietechniek en industrie.
- Utiliteit installaties.
- Verwarming, koeling en airconditioning systemen (HVAC).
- Gesloten of circulatie systemen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Extreem lage stromingsweerstand.
- Onderhoudsarme spindelafdichting.
- Eenvoudig en goed te isoleren.
- Geschikt voor regelfunctie.
- Met standindicatie.
- Met slagbegrenzing en vastzetinrichting.

Opties

- Leverbaar met korte bouw lengte type: 2431.
- Leverbaar in drukklasse PN6 type: 2434.

DN ["]	A [mm]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv [m3/uur]
15	95	130	190	110	3,5	19,6
20	105	150	190	110	3,9	26,3
25	115	160	190	110	4,5	32,2
32	140	180	190	110	5,6	53,6
40	150	200	215	140	8	62,8
50	165	230	225	140	10,5	94,5
65	185	290	255	140	14,5	156
80	200	310	305	180	18,3	242,5
100	220	350	330	180	24	369
125	250	400	380	180	34,8	532
150	285	480	455	210	48,8	878

Temperatuurbereik	Max. werkdruk
-10°C / 120°C	16 bar
Kortstondig 130°C	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal bediening	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JL1040	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	8.4	11812838
EN-JL1040	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	18.6	11812839
EN-JL1040	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	32	11812840
EN-JL1040	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	29.4	11812841
EN-JL1040	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	78	11812842
EN-JL1040	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	83	11812843
EN-JL1040	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	151	11812844
EN-JL1040	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	216	11812845
EN-JL1040	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	308	11812846
EN-JL1040	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Staal	532	11812847
EN-JL1040	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Staal	878	11812848
EN-JL1040	DN200	PN16	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Gietijzer	1533	14203289

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.