



ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 10.071 Type: 2434 Gietijzer Flens PN6

Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter, lange bouw lengte met zachte dichting en flensaansluiting, drukklasse PN6

Kenmerken

Serie: 10.071
Type: 2434
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Gietijzer
Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: EPDM
Materiaal klep: EPDM met metalen kern
Materiaal spindel: 1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM
Materiaal kopstuk: EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking: EPDM
Materiaal isolatiekap: Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 6 bar

Toepassing

- Installatietechniek en industrie.
- Utiliteit installaties.
- Verwarming, koeling en airconditioning systemen (HVAC).
- Gesloten of circulatie systemen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Extreem lage stromingsweerstand.
- Onderhoudsarme spindelafdichting.
- Eenvoudig en goed te isoleren.
- Geschikt voor regelfunctie.
- Met standindicatie.
- Met slagbegrenzing en vastzetinrichting.

Opties

- Leverbaar met korte bouw lengte type: 2433.
- Leverbaar in drukklasse PN16 type: 2432.

DN ["]	A [mm]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv [m3/uur]
15	80	130	190	110	3	19,6
20	90	150	190	110	3,4	26,3
25	100	160	190	110	4	32,2
32	120	180	190	110	4,6	53,6
40	130	200	215	140	7,6	62,8
50	140	230	225	140	8	94,5
65	160	290	255	140	11,9	156
80	190	310	305	180	16,7	242,5
100	210	350	330	180	21	369
125	240	400	380	180	34	532
150	265	480	455	210	43	878

Temperatuurbereik	Max. werkdruk
-10°C / 120°C	16 bar
Kortstondig 130°C	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal bediening	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JL1040	DN15	PN6	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	8.4	13414951
EN-JL1040	DN20	PN6	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	18.6	11812861
EN-JL1040	DN25	PN6	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	32	13414950
EN-JL1040	DN32	PN6	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	29.4	11812863
EN-JL1040	DN40	PN6	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	78	11812864
EN-JL1040	DN50	PN6	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	83	11812865
EN-JL1040	DN65	PN6	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	151	11812866
EN-JL1040	DN80	PN6	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	216	11812867
EN-JL1040	DN100	PN6	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Kunststof	308	11812868
EN-JL1040	DN125	PN6	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Staal	532	13414953
EN-JL1040	DN150	PN6	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	Staal	878	13414954

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.