




AFLEX Slang Corroflon AS, gegolfde PTFE slang met spiraal en RVS omvlechting



Toepassing

- zeer flexibele gegolfde PTFE zuig- en persslang met RVS omvlechting
- geschikt voor de farmaceutische, voedingsmiddelen en chemische industrie
- door de unieke gepatenteerde constructie is de slang zeer flexibel, knikvast en inwendig eenvoudig te reinigen
- korte inbouwmogelijkheid mogelijk door kleine buigradius
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Farma



Technische informatie

Temperatuurbereik

- -73 °C tot +260 °C

Barstdruk

- zie tabel onder "Tabellen"

Testdruk

- 1,5 x maximale werkdruk

Vacuümbestendigheid*

- 90% tot 150 °C t/m 2"
- *) tot 150 °C; Bij temperaturen > 150 °C geldt: per 1 °C temperatuurtoename neemt de vacuümbestendigheid met 1% af.

Constructie

Binnenwand

- zwart antistatische PTFE
- spiraalgegolfd, naadloos en ftalaat vrij

Versterking

- RVS AISI 304 spiraal

Buitenwand

- RVS AISI 304 omvlechting

Uitvoering

Koppelingen

- PTFE omkraagd of hydraulisch sanitair opgeperst

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E
- 2014/34/EU
- FDA 21 CFR 178.3297
- USP VI

Opties

Overige uitvoeringen

- Corroflon AS PB: zwart antistatisch PTFE met zwarte PP omvlechting (tot 100 °C)
- Corroflon AS RC: zwart antistatisch PTFE met zwart antistatisch en fire proof EPDM cover (tot 150 °C)
- Corroflon AS SI: zwart antistatisch PTFE met silicone cover (tot 224 °C)
- Corroflon AS RC Blue: zwart antistatisch PTFE met blauwe EPDM cover (tot 150 °C)

Opties

- afbeelding alleen ter indicatie
- slangen met hastelloy omvlechting op aanvraag
- slangen in wit PTFE uitvoering op aanvraag
- leverbaar met RVS beschermendraad over gehele lengte
- fire proof uitvoering
- druktestrapport
- duidelijke lasergraving op draaibare graveerbus

Omschrijving	Artikel
Slang Corroflon AS, DN25/ 1", beide zijden draaibare RVS flenzen	13175420
Slang Corroflon AS, DN25/ 1", beide zijden een Cam&Groove koppeling Eritite female	13175421

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.