



ROSEMOUNT Trilvorkschakelaar fig. 8381 serie 2110 roestvaststaal buitendraad

Kenmerken

Serie: 2110

Type: 8381

Uitvoering: Trilvorkschakelaar

Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L

Kwaliteitsklasse opnemer: 1.4404

Materiaal elektrische behuizing: Roestvaststaal RVS 304

Kenmerken (2)


Tijdvertraging: 1 Seconde droog-naar-nat of nat-naar-droog s

Min. soortelijke massa vloeistof: 600 kg/m³

Max. viscositeit: 10000 mm²/s

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66/IP67

Explosieveilig: Nee



Proceesaansluiting	Maat procesaansluiting	Insteecklengte	Voedingsspanning	Schakelvermogen	Elektrische aansluiting	Type uitgang	Max. werkdruk	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
		mm					bar	°C	°C	
Buitendraad (BSPT)	1" [25]	50	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725869
Buitendraad (BSPP)	1" [25]	60	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12467259
Buitendraad (BSPP)	1" [25]	116	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725870
Buitendraad (BSPT)	1" [25]	50	21 - 264V AC / DC	264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Direct load	100	-40 / 150	-40 / 80	12605536
Buitendraad (BSPP)	1" [25]	60	21 - 264V AC / DC	264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Direct load	100	-40 / 150	-40 / 80	12725865
Buitendraad (BSPP)	1" [25]	116	21 - 264V AC / DC	264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Direct load	100	-40 / 150	-40 / 80	12725866
Triclover flens	2" [50]	64	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	30	-40 / 150	-40 / 80	12726461
Buitendraad (BSPT)	3/4" [20]	50	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725867
Buitendraad (NPT)	3/4" [20]	50	18 - 60V DC	60V DC / 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Transistor PNP	100	-40 / 150	-40 / 80	12725868
Buitendraad (BSPT)	3/4" [20]	50	21 - 264V AC / DC	264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Direct load	100	-40 / 150	-40 / 80	12725862
Buitendraad (NPT)	3/4" [20]	50	21 - 264V AC / DC	264V AC / 20 - 500 mA - 60V DC / 20 - 500 mA	Stekker EN 175301-803 type A	Direct load	100	-40 / 150	-40 / 80	12725863

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.