



STAUFF Hogedruk filter SF

- Filteren van hydrauliekolie in de persleiding.
- Max. werkdruk: 420 bar.
- Filterelement separaat bestellen, type SE.
- Vervuillingsindicatoren HI separaat bestellen.

Code	Grootte	Max. oliestroom l/min	Max. werkdruk bar	Aansluiting	Type ventiel	Met vervuillingsindicator	Artikel
SF014-O-O-B-T-G12-B-0	014	60	420	3/4" BSP	Bypass ventiel	Nee	12498043
SF030-O-O-B-T-G12-0-0	030	110	420	3/4" BSP	Geen ventiel	Nee	1057607
SF045-O-O-B-T-G20-B-0	045	160	420	1.1/4" BSP	Bypass ventiel	Nee	1057624
SF070-O-O-B-T-G20-B-0	070	240	420	1.1/4" BSP	Bypass ventiel	Nee	1057625
SF070-O-O-B-T-G20-0-0	070	240	420	1.1/4" BSP	Geen ventiel	Nee	1057611
SF090-O-O-B-T-G24-B-0	090	330	420	1.1/2" BSP	Bypass ventiel	Nee	1057628

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.