



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32604 serie 222 messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 222

Type: 32604

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Messing

Afdichting: EPDM

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: PTFE

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van 0 °C tot 165 °C


Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 40 °C

Toepassing

- Stoom.Heet water.

Technische informatie

- Spanningsloos gesloten.



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	9.5	2.2	0.07	6	400325-101	24V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11815222
1/2" (15)	Binnendraad (BSPP)	9.5	2.2	0.07	6	400325-117	230V AC	6 W / 15,6 VA	34 VA	11395753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.