



Reflexpeillichaam plat fig. 7005 staal

Toepassingsgebied

- Peilglastoestellen toepasbaar voor stoomketels.
- Standaard leverbaar met peilglaslichaam grootte 1 tot en met 9.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar in langere Hart op Hart afstanden.
- Fig. 7011 transparantglas ten behoeve van hoge temperaturen voorzien van MICA bescherming.

Kenmerken

Type: 7005

Uitvoering: Peillichaam peilglastoestel

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: ASTM A105

Materiaal glas: Borosilicaatglas

Max. werkdruk: 22 bar

Breedte: 34 mm

Glasdikte: 17 mm

Max. mediumtemperatuur [continu]: 220 °C

Glaslengte mm	Grootte peillichaam mm	Artikel
115	1	12649026
140	2	12649027
165	3	12615764
190	4	12649028
220	5	12649029
250	6	12649030
280	7	12123843
320	8	12649031
340	9	12649032

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.