



MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8401 verticaal

Kenmerken

Serie: S01

Type: 8401

Procesaansluiting: Flens

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V /
1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief

Materiaal huis: Aluminiumbrons

Materiaal nat deel behuizing: Aluminiumbrons

Kenmerken (2)

Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316

Materiaal aansluiting: Aluminiumbrons

Met manchet: Nee

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66

Omgevingstemperatuur: -30 / 70 °C

Explosie veilig: Nee

Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m ³	Diameter vlotter mm	Type contact	Schakeldif- ferentie verstelbaar	Stanglengte mm	Dekselmater- iaal	Artikel
Vertikale vlotterschakelaar	Vertikaal	Vierkant A	18	700	129	1 x NO en 1 x NC	Ja	1500	Aluminium	12160765
Vertikale vlotterschakelaar	Vertikaal	Vierkant A	18	700	129	2 wisselcontacten	Ja	1500	Messing	12036216

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.