



STAUFF Zuigkorf SUS

- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.

Kenmerken

Grootte: 150

Filterfijnheid: 60 µm

Type ventiel: Geen ventiel

Aansluiting: 3/8" BSP

Materiaal filterelement: Roestvrij staal gaas

Code: SUS-050-G06-067-060-P-0

Max. oliestroom l/min	Artikel
12	11361659
15	1058293
25	1058296
50	1058299
65	1058302
140	1058305
140	1058308
230	1058315
340	1058321
400	1058325
12	1058292
12	1058291
15	1058295
15	1058294
25	1058298
25	1058297
50	1058301
50	1058300
65	1058304
65	1058303
140	1058310
140	1058307
140	1058309
140	1058306
230	1058319
230	1058317
230	1058314
230	1058318
230	1058320
230	1058316
340	1058323
340	1058324
340	1058322
400	1058313
400	1058328
400	1058312
400	1058326

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Max. oliestroom l/min	Artikel
400	1058327

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.