

MARKAL Vloeibare paint marker voor roestvrij staal



Veilig gebruik op RVS en andere metaallegeringen waarbij bescherming tegen corrosie belangrijk is
 Laksamenstelling SL250 bevat volgens analyse 200 ppm halogenen totaal en 200 ppm zwavel
 SL250 PMUC: elke marker wordt geleverd met een chargenummer en een officieel testcertificaat. Officieel PMUC-certificaat: 200 ppm halogenen totaal (chloride, fluoride, bromide, jodide), 200 ppm zwavel
 Snel drogende, bestendige verf voor directe verdere verwerking van de materialen en dus minder uitvaltijd
 Slijtvaste, extreem duurzame middelgrote ronde punt
 Temperatuurbereik: -20°C tot 50°C
 Temperatuurbestendigheid van de markering: max. 100°C

OPPERVLAKKEN:

Roestvrij staal
 Legeringen en superlegeringen
 Metaallegeringen

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:

Kernenergie
 Scheepsbouw en reparatie
 Elektriciteitscentrales
 Lucht- en ruimtevaart
 Petrochemische industrie
 Lassen
 Industriële productie
 Metaalverwerking

Kleur	Penmaat mm	Artikel
Blauw	3	12944178
Geel	3	12944176

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.