



ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal direct werkend binnendraad ISO 7/1 Rp



De ADCA serie PRV25/2S is een direct werkend drukreduceerventiel voorzien van een zeefelement en door de constructie van het binnenwerk geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.

- 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
- 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
- 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.

Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Kenmerken

Serie: PRV25/2S

Type: 1539E

Uitvoering: Direct werkend

Procesaansluiting: Binnendraad

Normering aansluiting: ISO 7/1 Rp

Max. inlaatdruk: 17 bar

Min. uitgangsdruk [bar]: 0.14 bar

PMA - maximaal toelaatbare druk: 25 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 210 °C

Regelverhouding: 10:1

Geschikt voor gassen: Ja

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB/1.0619

Materiaal instelknop: PA

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316 [1.4401]

Materiaal veer: Roestvaststaal RVS 302 [1.4300]

Materiaal filterelement: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Montagerichting: Horizontaal

Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2

Toepassing

- Perslucht.
- Stoom.
- Gassen en vloeistoffen die de constructie niet aantasten.
- Met zachte PTFE/grafietdichting tevens geschikt voor toepassing met water.

Technische informatie


- Installatie in een horizontale positie met de instelknop vertikaal naar boven gericht.

Opties

- Draadaansluiting ASME B1.20.1; NPT.
- Flensaansluiting EN 1092-1; PN 25.
- Flensaansluiting ASME B16.5; Class #150, #300.
- Klep voorzien van zachte dichting [grafiet/PTFE] voor een hogere lektheid tot een temperatuur van maximaal 180 °C.
- Instelknop (stijgend) met borgmoer.
- Afdekkap met instelschroef.
- Uitvoering met veer en kaplading.
- Manometeraansluiting.

Maattabel:

Maat	A mm	B mm	C mm	d1	F mm	Gewicht kg
1/2" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	3
1" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	2.9
3/4" BSP	96	68.5	145	1/4" " [optioneel]	74	3



Maat procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Kvs-waarde m³/h	Gereduceerd drukbereik bar	Veertype	PED classificatie	Artikel
1/2" BSP	DN15	1.7	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	13294474
1/2" BSP	DN15	1.7	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	13291140
1/2" BSP	DN15	1.7	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	13291849
1" BSP	DN25	3.1	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	13313134
1" BSP	DN25	3.1	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	13313102
1" BSP	DN25	3.1	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	13311072
3/4" BSP	DN20	2.6	0.14 / 1.7	Geel	PED-SEP	13287263
3/4" BSP	DN20	2.6	3.5 / 8.6	Rood	PED-SEP	13305841
3/4" BSP	DN20	2.6	1.4 / 4	Groen	PED-SEP	13313135

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.