



ECON® Switchbox Type: 79652 Aluminium

Kenmerken

Type: 79652
Uitvoering: Switchbox
Explosie veilig: Nee
Met konsole: Ja
Hoogte konsole: 30 mm
Normering aansluiting aandrijving: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Afstand bevestigingsgaten: 80x30 mm
Lengte aandrijfas: 17 mm
Met mechanische standaardwijzer: Ja
Oppervlaktebescherming: Poedercoating
Materiaal aandrijfas: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal O-ring: NBR
Materiaal konsole: Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur: -20 / 80 °C

Toepassing

- Terugmelding van de open- en dichtstand van hand, pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Aluminium IP67 behuizing.
- Standaard inclusief roestvaststalen montage beugel [80mm x 30mm x 30mm (LxBxH)], andere maten op aanvraag (beschikbaar).
- Met twee stuks [1x open en 1x dicht] mechanische V3 schakelaars.
- Met vier stuks [2x open en 2x dicht] mechanische V3 schakelaars.
- Met een 4-20mA positie terugmelding [CPT-Current Position Transmitter] inclusief twee stuks mechanische V3 schakelaars.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20 °C tot +80 °C.

Opties

- Visuele positie indicator ten behoeve van drijwegkranen met L of T boringen.
- Montage set voor toepassing handbediende [handgreep of wormwielkast] kogelkranen, vlinderkleppen of plugkranen.
- Leverbaar met inductieve V3 schakelaars.
- Leverbaar met 1 kΩ of 10 kΩ potentiometer.

Model schakelaar	Type schakelaar	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Aansluiting stuurventiel	Materiaal behuizing	Artikel
Mechanisch V3	Mechanisch	2	250 V AC 16A	2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	13452281
Mechanisch V3	Mechanisch	4	250 V AC 16A	2x M20x1,5	IP67	Ja	Aluminium	13491880

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.