

STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-FF Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM



Trekvastе koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

- Machinekamers.
- Apparaten- en machinebouw.
- Transportleidingen.



Bijzonderheden

- Trekvastе koppeling.
- Geschikt voor metalen buizen.
- Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Kenmerken

Serie: GRIP-FF

Type: 5512

Vorm: Trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse bouten: 1.4401

Kenmerken [2]

Geschikt voor buismateriaal: Metaal

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee

Goedkeuringen: Lloyd's Register type goedkeuring



Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Druktrap artikel Industrie	Druktrap artikel Maritiem	Lengte	Min. mediumtemper- atuur (continu)	Max. mediumtemper- atuur (continu)	Artikel
mm	mm				mm	°C	°C	
26.9	26.9	PN16	PN58	PN16	75	-20	100	13454410
30	30	PN16	PN67	PN16	67	-20	100	13454411
30	30	PN16	PN42	PN16	46.5	-20	100	13454386
33.7	33.7	PN16	PN39	PN16	46.5	-20	100	13454387
33.7	33.7	PN16	PN62	PN16	67	-20	100	13454412
38	38	PN16	PN58	PN16	71	-20	100	13454413
42.4	42.4	PN16	PN33	PN16	46.5	-20	100	13454389
42.4	42.4	PN16	PN53	PN16	71	-20	100	13454414
44.5	44.5	PN16	PN48	PN16	71	-20	100	13454415
48.3	48.3	PN16	PN28	PN16	46.5	-20	100	13454391
50	50	PN16		PN16	46.5	-20	100	13454392
54	54	PN16	PN39	PN16	87	-20	100	13454417
54	54	PN16	PN24	PN16	65	-20	100	13454393
57	57	PN16	PN37	PN16	87	-20	100	13454418
57	57	PN16	PN23	PN16	65	-20	100	13454394
60.3	60.3	PN16	PN37	PN16	87	-20	100	13454419
60.3	60.3	PN16	PN23	PN16	65	-20	100	13454395
70	70	PN16	PN22	PN16	65	-20	100	13454420
73	73	PN16	PN21	PN16	65	-20	100	13454397

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Druktrap artikel Industrie	Druktrap artikel Maritiem	Lengte	Min. mediumtemper- atuur (continu)	Max. mediumtemper- atuur (continu)	Artikel
mm	mm				mm	°C	°C	
76.1	76.1	PN16	PN35	PN16	100	-20	100	13454398
76.1	76.1	PN16	PN56	PN16	110	-20	100	13454421
79.5	79.5	PN16	PN32	PN16	100	-20	100	13454399
84	84	PN16	PN29	PN16	100	-20	100	13454400
84	84	PN16	PN45	PN16	110	-20	100	13454422
88.9	88.9	PN16	PN26	PN16	100	-20	100	13454401
88.9	88.9	PN16	PN41	PN16	110	-20	100	13454423
100.6	100.6	PN16	PN23	PN16	100	-20	100	13454365
101.6	101.6	PN16	PN23	PN16	100	-20	100	13454366
104	104	PN16	PN37	PN16	110	-20	100	13454405
104	104	PN16	PN23	PN16	100	-20	100	13454367
108	108	PN16	PN35	PN16	110	-20	100	13454406
114.3	114.3	PN16	PN34	PN16	110	-20	100	13454407
114.3	114.3	PN16	PN22	PN16	100	-20	100	13454369
127	127	PN16	PN21	PN16	115	-20	100	13454370
129	129	PN16	PN21	PN16	115	-20	100	13454371
133	133	PN16	PN21	PN16	115	-20	100	13454372
133	133	PN16	PN33	PN16	125	-20	100	13454408
139.7	139.7	PN16	PN32	PN16	125	-20	100	13454409
139.7	139.7	PN16	PN20	PN16	115	-20	100	13454383
141.3	141.3	PN16	PN20	PN16	115	-20	100	13454384
154	154	PN16	PN32	PN16	125	-20	100	13454402
154	154	PN16	PN18	PN16	115	-20	100	13454312
159	159	PN16	PN18	PN16	115	-20	100	13454363
159	159	PN16	PN31	PN16	125	-20	100	13454403
168.3	168.3	PN16	PN29	PN16	125	-20	100	13454404
168.3	168.3	PN16	PN16	PN16	115	-20	100	13454364

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.