



ARI Klepafsluiter Type 2578 serie 35.405 staal pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwworm: Recht
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619+N
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-1
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Noodhandbediening: Nee
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal klep: 1.4021+QT
Materiaal zitting: 1.4551
Materiaal spindel: 1.4021+QT
Materiaal kopstuk: 1.0619+N
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Oppervlaktebescherming: Verf min. 30 µm
Mediumtemperatuur: -10 / 220 °C

Technische informatie

- Pneumatische aandrijving met veerretour.
- Lekklasse A volgens DIN EN 12266.
- Opbouw opties volgens NAMUR DIN IEC 60534-6.
- Fabrieksverklaring ATEX2014/34/EU beschikbaar.

Opties

- Diverse afdichtings varianten.
- PTFE klepring voor nog betere afdichting tot maximaal 200 °C.
- Huis gietijzer of roestvaststaal, respectievelijk Type 2576, 2577, 2579.
- Aandrijving veeropenend.
- Eindschakelaars mechanisch of inductief.
- Met roestvaststalen spindelbalg geschikt voor thermische olie of vluchtige gassen.

Toepassing

- Water.
- Stoom.
- Koelmiddel.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

DN	L [mm]	H [mm]	H [mm] met balg
15	130	104	290
20	150	104	290
25	160	112	298
32	180	112	298
40	200	120	290
50	230	126	292
65	290	137	373
80	310	153	386
100	350	171	400
125	400	210	438
150	480	270	596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

DN	L [mm]	H [mm]	H [mm] met balg
200	600	317	798
250	730	375	856

Maat procesaansl- uiting	Druktrap artikel	Kv-waarde	Sluitdruk	Max. drukverschil in geopende stand	Typecodering aandrijving	Membraam oppervlak	Stuurdruk	Eindcontacten	Materiaal bediening	Artikel
		m³/h	bar	bar		cm²				
DN40	PN40	31	28.9	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Nee	Staal	13402542
DN65	PN40	77	19.4	2	DP33	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	13413235

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.