



STRaub Pijpkoppeling Serie: GRIP-L Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Trekvastе koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

- Machinekamers.
- Apparaten- en machinebouw.
- Transportleidingen.

Bijzonderheden

- Trekvastе koppeling.
- Geschikt voor metalen buizen.
- Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Kenmerken

Serie: GRIP-L

Type: 5512

Vorm: Trekvast

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse bouten: 1.4401

Geschikt voor buismateriaal: Metaal

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee

AD	AD	AD	PN	Pbmin.	B	C	DV	KV	Rmax.	Rmax.	Gewicht
nom.	min.	max.							zonder	met	
Metaal								inlegstrip	inlegstrip		
mm	mm	mm	[bar]	[bar]	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
26,9	26,4	27,4	16	46	46	19	43	70	5	5	0,16
30	29,5	30,5	16	42	46	17	47	75	5	5	0,18
33,7	33,2	34,2	16	38	46	17	51	75	5	5	0,2
38	37,5	38,5	16	33	61	25	57	90	5	10	0,37
42,4	41,9	42,9	16	30	61	25	62	95	5	10	0,4
44,5	44	45	16	33	61	25	64	95	5	10	0,4
48,3	47,8	48,8	16	30	61	25	67	100	5	10	0,4
54	53,5	54,5	16	20	76	37	76	105	10	15	0,52
57	56,4	57,6	16	18	76	37	76	105	10	15	0,52
60,3	59,7	60,9	16	22	76	37	79	110	10	15	0,5
76,1	75,3	76,9	16	31	95	41	98	135	10	25	1

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

AD	AD	AD	PN	Pbmin.	B	C	DV	KV	Rmax.	Rmax.	Gewicht
84	83,2	84,8	16	26	95	35	112	145	10	15	1,1
88,9	88	89,8	16	22	95	41	111	150	10	25	1,1
104	103	105	16	23	95	35	132	165	10	15	1,2
108	107	109,1	16	21	95	41	130	165	10	25	1,3
114,3	113	115,4	16	16	95	41	136	170	10	25	1,4
129	128	130,3	16	19	110	54	153	195	10	35	1,8
133	132	134,3	16	19	110	54	157	200	10	35	2,1
139,7	138	141,1	16	16	110	54	164	210	10	35	2,2
154	153	155,5	13	16	110	48	184	225	10	30	2,3
159	157	160,6	13	16	110	54	183	225	10	35	2,4
168,3	167	170	13	16	110	54	192	230	10	35	2,5
219,1	217	221,3	10	16	142	80	250	295	10	35	5,5
244,5	242	247	5,5	9	141	80	275	320	10	35	4,2
250	248	252,5	5,5	9	141	80	280	325	10	35	4,5
254	252	256,5	5,5	9	141	80	284	325	10	35	4,5
267	265	269,5	5	8	141	80	297	340	10	35	4,5
273	271	275,5	4	7	141	80	303	345	10	35	4,6
304	301	307	4	6	141	80	334	375	10	35	5
323,9	321	327	3	5	141	80	354	395	10	35	5,4
355,6	352	359	2,5	4	141	80	386	425	10	35	5,9
406,4	403	410,5	2	3	141	80	436	470	10	35	6,6

Materiaals- oort	Min. Temp.[°C]	Max. temp. [°C]
EPDM	-20	100
NBR	-20	80

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Druktrap artikel Industrie	Druktrap artikel Maritiem	Lengte mm	Artikel
219.1	219.1	PN10	PN16	PN10	142	11813614
323.9	323.9	PN3	PN5	PN3	141	11813615

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.