



STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5534 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM

Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

- Waterdistributie.
- Gasleidingen.
- Koelwater.

Bijzonderheden

- Reparatie koppeling.
- Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
- Scharnierende koppeling.
- Leverbaar in alle buisdiameters tussen 180 mm en 2032 mm.
- Vervanger van de OPEN-FLEX2L.

Kenmerken

Serie: Open-Flex2

Type: 5534

Vorm: Reparatiekoppeling

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal manchet: EPDM

Materiaal bouten: Staal

Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof

Geschikt voor buis kunststof naar metaal: Nee

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel	Druktrap artikel Maritiem	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
219.1	219.1	PN9	PN9	-20	70	12229676
273	273	PN7	PN7	-20	70	12229677
323.9	323.9	PN5,5	PN5,5	-20	70	13367971
355.6	355.6	PN5	PN5	-20	70	13367972
406.4	406.4	PN4,5	PN4,5	-20	70	13367973
508	508	PN3,5	PN3,5	-20	70	13145947

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.