



## ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons Flens PN10/16

### Toepassingsgebied

- Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
- Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

### Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
- Ook leverbaar in zinkarm brons met Type: 1273.
- Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

### Kenmerken

**Type:** 1271  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bouwvorm:** Haaks  
**Materiaal huis:** Brons  
**Aansluiting:** Flens  
**Afwerking flens:** Flat face  
**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking  
**Materiaal klep:** CC491K (RG5)  
**Materiaal spindel:** CuZn35Ni (SoMs59)  
**Materiaal spindelafdichting primair:** Grafiet

### Kenmerken [2]

**Materiaal kopstuk:** G-CuSn5ZnPb (Rg5)  
**Materiaal kopstuk pakking:** Grafiet  
**Materiaal bediening:** Gietijzer  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 200 °C  
**Max. drukverschil bij 20 °C:** 16 bar

| DN<br>[mm] | A<br>[mm] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | M<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 15         | 95        | 65        | 160       | 120       | 3.6             |
| 20         | 105       | 65        | 160       | 120       | 4.0             |
| 25         | 115       | 70        | 162       | 140       | 4.5             |
| 32         | 140       | 90        | 170       | 140       | 5.5             |
| 40         | 150       | 90        | 212       | 160       | 9.0             |
| 50         | 165       | 105       | 225       | 160       | 11              |
| 65         | 185       | 115       | 229       | 180       | 15              |
| 80         | 200       | 125       | 268       | 200       | 20              |
| 100        | 220       | 145       | 303       | 225       | 28              |
| 125        | 250       | 170       | 340       | 250       | 42              |
| 150        | 285       | 200       | 383       | 300       | 65              |
| 200        | 340       | 250       | 620       | 400       | 90              |

| Druk- en temperatuurbereik |            |       |       |       |
|----------------------------|------------|-------|-------|-------|
| Doorlaat                   | Drukklasse | 120°C | 200°C |       |
| DN15 - DN150               | PN 16      | 16    | 13    | [bar] |
| DN200                      | PN 10      | 10    | 8     | [bar] |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse     | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte    | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                        | Klep vorm                 | Uitvoering<br>kopstuk | Afdichting | Kv-waarde<br>m³/h | Artikel  |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN15                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 65                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep                | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 5.8               | 13360030 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN20                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 65                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep                | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 8.4               | 13360031 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN25                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 70                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Losse klep<br>zonder veer | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 12                | 13360043 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN32                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 90                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Losse klep<br>zonder veer | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 21                | 13360044 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN40                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 90                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep                | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 32                | 13360034 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN40                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 90                  | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Losse klep<br>zonder veer | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 32                | 13360045 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN50                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 105                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep                | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 50                | 13360035 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN65                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 115                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Vaste klep                | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 84                | 13360036 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN125                       | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 170                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Losse klep<br>zonder veer | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 312               | 13360050 |
| G-CuSn5ZnPb<br>(Rg5) | DN150                       | PN16                | Fabrikant<br>standaard | 200                 | Handwiel,<br>stijgend met<br>stijgend<br>spindel | Losse klep<br>zonder veer | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 446               | 13360051 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.