

GOODALL Rubber slang Blue Guardian, EPDM reinigings slang voor de voedingsmiddelenindustrie 20 bar



Kenmerken

Serie: Blue Guardian

Toepassing

- flexibele en ijzersterke heet water- en uitstoomslang
- toepasbaar voor open stoom
- geschikt voor gebruik in zuivel bedrijven, voedingsmiddelenindustrie en in slachthuizen
- de slang laat geen strepen achter
- geschikt voor montage op slanghaspels
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie

Temperatuurbereik afhankelijk van medium

- water: -40 °C tot +95 °C
- stoom: tot +164 °C

Barstdruk

- minimaal 60 bar
- veiligheidsfactor water 3:1
- veiligheidsfactor stoom 10:1

Constructie

Binnenwand

- wit EPDM rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen

Inlagen

- gewikkelde synthetische inlagen
- hoge treksterkte, onvervormbaar

Buitenwand

- blauw EPDM rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast en verouderingsbestendig
- bestand tegen dierlijke vetten en plantaardige oliën

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL BLUE GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164 °C / 90 PSI 330°F"
- ingedrukte tekst: "GOODALL BLUE GUARDIAN 6bar [90PSI] 164 °C [330°F] MAX TEMP OPEN STEAM - maand/jaar"

Koppelingen

- draadkoppelingen, DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, etc.

Montagewijze

- pershulzen of klemschalen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI-free

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Blue Guardian voorzien van de door u gewenste koppelingen en spuitpistolen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubberen stootringen en berubberde wartels
- tevens leverbaar met RVS slanghaspel

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
10	5	20	20	60	75	40	0.27	13278376
13	5	23	20	60	90	40	0.38	13278377
16	6	28	20	60	100	40	0.5	13278378
19	6	31	20	60	120	40	0.65	13278379
25	7	39	20	60	160	40	0.96	13278380
32	7	46	20	60	200	40	1.2	13278381

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
38	8	54	20	60	240	40	1.63	13278382
50	8.5	67	20	60	310	40	2.12	13278393

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.