



HEICO-LOCK Borgring roestvaststaal A4

Het HEICO-LOCK wigborgingsysteem is een betrouwbare borging voor de meest veeleisende boutverbindingstoepassingen.

Juist bij extreme trillingen of dynamische belastingen zorgen de HEICO-LOCK borgringen voor maximale betrouwbaarheid.

Wanneer de bout wordt aangedraaid, wordt de radiale buitenvertanding van de HEICO-LOCK borgringen in de beide contactoppervlakken gedrukt.

Bij dynamische spanningen in het borgingssysteem is er alleen beweging mogelijk tussen de wigoppervlakken van de borgringen.

Hierdoor neemt de voorspanning in de verbinding toe.

Kenmerken

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

Materiaal	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Geschikt voor boutmaat (M..)	Geschikt voor imperiale boutmaat	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	3.4	7	3	#5	12984991
Roestvaststaal (RVS)	4.4	7.6	4	#8	12984995
Roestvaststaal (RVS)	6.5	10.8	6		12985000
Roestvaststaal (RVS)	13.5	19.5	12		12984954
Roestvaststaal (RVS)	17	25.4	16	5/8"	12984963
Roestvaststaal (RVS)	17	25.4	16	5/8"	12984962
Roestvaststaal (RVS)	21.4	30.7	20		12984969

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.