



HEICO-LOCK Borgring staal Delta Protekt

Het HEICO-LOCK wigborgingsysteem is een betrouwbare borging voor de meest veeleisende boutverbindingstoepassingen.

Juist bij extreme trillingen of dynamische belastingen zorgen de HEICO-LOCK borgringen voor maximale betrouwbaarheid.

Wanneer de bout wordt aangedraaid, wordt de radiale buitenvertanding van de HEICO-LOCK borgringen in de beide contactoppervlakken gedrukt.

Bij dynamische spanningen in het borgingssysteem is er alleen beweging mogelijk tussen de wigoppervlakken van de borgringen.

Hierdoor neemt de voorspanning in de verbinding toe.

Kenmerken

Oppervlaktebescherming: Delta Protekt®

Materiaal	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Geschikt voor boutmaat (M..)	Geschikt voor imperiale boutmaat	Artikel
Koolstofstaal	5.4	9	5	#10	12984996
Koolstofstaal	6.5	10.8	6		12984999
Koolstofstaal	6.5	10.8	6		12984998
Koolstofstaal	8.6	13.5	8	5/16"	12985002
Koolstofstaal	10.7	16.6	10		12984945
Koolstofstaal	10.7	21	10		12984837
Koolstofstaal	13	19.5	12		12984951
Koolstofstaal	17	25.4	16	5/8"	12984959
Koolstofstaal	21.4	30.7	20		12984967
Koolstofstaal	21.4	30.7	20		12984966
Koolstofstaal	25.3	39	24		12984972
Koolstofstaal	31.4	47	30	1.1/8"	12984983
Koolstofstaal	31.4	58.5	30	1.1/8"	12984869
Koolstofstaal	34.4	58.5	33	1.1/4"	12984871

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.