



FLEXION Slang Blow-off beveiliging retrofit FL-HRS-R

Professionele slangbeveiliging van 5mm hoogwaardig staalkabel en aan weerszijden te openen Originele Cablelock-spanners.

Uitvoering AS5 is geschikt voor alle gangbare hydraulische slangen

Nominale diameters DN20 DN50 en passend voor de slangtype * 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

DN32-50 drukniveaus matig, maar speciaal ontwikkeld voor 4SH.

Geschikt voor alle soorten fittingen volgens DIN EN 20066

Kenmerken

Type: FL-HRS-R

Materiaal: Staal/brons

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Maximum temperatuur: 150

Prestaties: Bevestigbaar zonder slang af te koppelen

Maximale werkdruk bar	Slang inw.diam. (DN)	Voor slangdiameter	Aansluiting machinezijde	Artikel
DN02 up to 630 bar, DN03 up to 500 bar, DN04 up to 450 bar	DN02 - DN04	4.5-8.5	7.5-11.5	13160088
450	DN05 - DN08	11-19	12-20	13160091
450	DN10 - DN12	17-28	18-24	13160092
420	DN16	23-31	22-30	13160093
420	DN19	26-35	28-36	13160094
420	DN25	34-44	32-42	13160095
350	DN31 - 4SH	43-52	38-52	13160099

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.