

FLEXION Slang Blow-off beveiliging ultra sterk FL-HRS52-SB



Extra sterke Blow-off beveiliging
met 5mm hoge treksterkte en
dubbele kabel aan beide zijden.

Geschikt voor alle gangbare hydraulische slangen DN16 tot DN76 en geschikt voor slangtypen * 1-2SC, 1-2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.
DN16-DN50 qua druk R13 / R15 en hoger (dn60-DN76 voor 2S)

Kenmerken

Type: FL-HRS52-SB

Materiaal: Staal/brons

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Maximum temperatuur: 125

Maximale werkdruk bar	Slang inw.diam. (DN)	Voor slangdiameter	Aansluiting machinezijde	Artikel
420	DN31 - DN38	43-61	ID 14,5mm voor SAE flange 6000-1.1/4"	13160106
420	DN38 - DN51	50-74	ID 16,5mm voor SAE flange 6000-1.1/2"	13160107
420	DN38 - DN51	50-74	ID 20,5mm voor SAE flange 6000-2"	13160108

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.