



FISCHER Kabelbinder BN

Voordelen

- Het gebogen uiteinde maakt probleemloos invoegen en vasttrekken mogelijk.
- Temperatuurbestendigheid van -40° C tot +80°C.
- Hoogwaardig nylon staat montage gedurende het gehele jaar toe, zelfs in geval van vorst.
- UV-bestendig materiaal (alleen UBN, zwart), speciaal voor buitengebruik.
- Vrij van silicone en halogeen, tevens zelfdovend voor extra veiligheid in geval van brand.
- Verschillende kleuren ter herkenning van de UV-bestendige uitvoering.

Kenmerken

Kwaliteitsklasse: PA 6.6

Kleur: Natuurkleur

Materiaal	Breedte band	Bandlengte	Max. bundeldiameter	Treksterkte	Artikel
	mm	mm	mm	N	
Kunststof	2.5	100	265	1471	23936632
Kunststof	2.5	135	265	1471	23936633
Kunststof	2.5	200	265	1471	23936634
Kunststof	3.6	140	265	1471	23936635
Kunststof	3.6	300	265	1471	23934442
Kunststof	4.6	200	265	1471	23936636
Kunststof	4.8	250	265	1471	23934444
Kunststof	4.8	280	265	1471	23936637
Kunststof	4.8	360	265	1471	23934446
Kunststof	4.8	390	265	1471	23934445
Kunststof	4.8	430	265	1471	23934447
Kunststof	7.6	360	265	1471	23936638
Kunststof	7.6	450	265	1471	23934448
Kunststof	7.6	540	265	1471	23934449
Kunststof	8.8	750	265	1471	23934450

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.