

FISCHER Ankerbout FAZ II GS

Voordelen

- Geoptimaliseerde expansieclip garandeert uniforme krachtenafdracht voor hoge toelaatbare belastingen en korte h.o.h.- en randafstanden van constructieve elementen, evenals veilige uitzetting, zelfs in gescheurd beton.
- Zeer gemakkelijke en snelle montage, er zijn slechts een paar slagen nodig om het gewenste aandraaimoment te verkrijgen.
- Elektrolytisch verzinkt



Draadmaat [M..]	Boutlengte mm	Materiaal	Oppervlaktebescherming	Artikel
8	75	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936992
8	95	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937051
10	95	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937061
10	105	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937062
12	110	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937064
12	130	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937068
16	323	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937071
				14318129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.