

FISCHER Doorsteekanker FAZ II

- Voordelen
- Geoptimaliseerde expansieclip garandeert uniforme krachtenafdracht voor hoge toelaatbare belastingen en korte h.o.h.- en randafstanden van constructieve elementen, evenals veilige uitzetting, zelfs in gescheurd beton.
 - Zeer gemakkelijke en snelle montage, er zijn slechts een paar slagen nodig om het gewenste aandraaimoment te verkrijgen.
 - Elektrolytisch verzinkt



Draadmaat [M..]	Boutlengte mm	Materiaal	Oppervlaktebescherming	Artikel
8	75	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936991
8	95	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936993
8	115	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936994
8	165	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936995
10	105	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936998
10	115	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23936999
10	135	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937000
12	110	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937007
12	120	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937008
12	130	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937009
12	150	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937010
12	180	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937011
16	148	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937042
16	173	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937044
16	223	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937045
16	323	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23937047
20	172	Staal	Elektrolytisch verzinkt	23934179
				14416739
				14416648
				14416765
				13608817
				14102964

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.