

FISCHER Hollewandplug met schroef HM x S



Voordelen

- Spreidende armen en groot contactoppervlak zorgen voor een grote krachtenafdracht en veiligheid.
- Vleugels (klauwtjes) weerhouden de plug van meedraaien in het boorgat.
- De bevestiging ligt vlak met de ondergrond. De permanent gespreide HM staat meerdere malen monteren en demonteren van het aanbouwdeel toe.
- De metrische draad staat gemakkelijke montage en stevig aandraaien toe.

Materiaal	Boorgatdiameter	Lengte	Boorgatdiepte	Geschikt voor schroevendiameter	Artikel
	mm	mm	mm		
Koolstofstaal	8	32	40	4	12568574
Koolstofstaal	10	52	58	5	12568578
Koolstofstaal	12	37	45	6	12568580
Koolstofstaal	12	52	58	6	12568582
Staal	8	45		4	12568575
Staal	8	60		4	12568576
Staal	10	37		5	12568577
Staal	10	65		5	12568579
Staal	12	65		6	12568586
Staal	12	80		6	12568583

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.