


FISCHER Plug SX



Voordelen

- 4-voudige spreiding garandeert maximale grip.
- Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
- De nagenoeg spreiddrukvrrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
- Simpele en snelle doorsteekmontage reduceert montagetijd.
- De kleine kraag voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt, maar hindert niet bij doorsteekmontage.
- Temperatuurbereik van -40° tot + 80°C.
- De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaat Schroeven tussen 2 en 12 mm toe.

Materiaal	Boorgatdiameter mm	Lengte mm	Artikel
	6	30	23935835
	6	50	23934361
	6	50	23935990
	8	40	23935836
	8	65	23934362
	10	80	23934363
	14	70	23935833
	16	80	23935834
Kunststof	4	20	23935827
Kunststof	5	25	23935828
Kunststof	6	30	23935829
Kunststof	8	40	23935830
Kunststof	12	60	23935832

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.