

KNIPEX Compacte zijknijptang X-CUT type 5294



Uitvoering: van chroom-vanadium-sneldraaistaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking,

40% krachtbesparing

in vergelijking met zijsnijtangen van gelijke lengte door verbeterde hefboomverhouding bij zijdelings verzet draaipunt. Dubbel gelagerde scharnieras voor harde, permanente belasting. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.

Toepassing:

ideaal voor de universele inzet in montage, onderhoud en productie..

Zachte draad = 220 N/mm²
 Middelharde draad = 750 N/mm²
 Harde draad = 1800 N/mm²
 Pianodraad = 2300 N/mm²
 Kop gepolijst

Lengte mm	Artikel
160	12510165
160	12510164

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.