



FORMAT Doorslijpschijf voor de staalbewerking type 8059

Uitvoering: Korund [A60 bij dikte 1,0 mm], hard, Korund [A46 bij dikte 1,6-1,9mm], hard en Korund [A24 bij dikte 2,5-3,0mm], hard, met vezelversterkte kunstharzbinding voor langere levensduur en slijpprestatie. Normboring 22,23 mm.

Toepassing:

Universeel inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking. De dunne doorslijpschijven [1,0 mm dik] zijn optimaal geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 1,6 tot 1,9 mm voor universele doorslijpklussen en de diktes 2,5 tot 3,0 mm voor lange levensduur bij grote zijstabiliteit.

Aanwijzing:

Voor meer veiligheid en grotere zijstabiliteit bij het werken met doorslijpschijven vanaf Ø 178 mm bevelen wij het gebruik van een spanflens aan, zie [Bestel-nr. 8110 0010].

Omschrijving	Artikel
Doorslijpschijf gebogen voor staal 115x2,5mm	23428259
Doorslijpschijf gebogen voor staal 125x2,5mm	23148488
Doorslijpschijf recht voor staal 115x1,6mm	23428258
Doorslijpschijf recht voor staal 115x1mm	23428257
Doorslijpschijf recht voor staal 125x1,6mm	23428261
Doorslijpschijf recht voor staal 125x1mm	23148526
Doorslijpschijf recht voor staal 180x1,6mm	23428263
Doorslijpschijf recht voor staal 180x3mm	23428264
Doorslijpschijf recht voor staal 230x1,9mm	23428265
Doorslijpschijf recht voor staal 230x3mm	23428266

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.