FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund type 8271

Uitvoering:Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de glasfiberschijf verbonden.

6° afgeschuind

Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd

Normboring 22,23 mm.

Toepassing:

Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de geringe afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden en voor afvlakken en vlakschuren.

Omschrijving	Artikel
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 115mm K120	23428800
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 115mm K40	23428797
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 115mm K60	23428798
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 115mm K80	23151546

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR_EC000173_0280_MVB_NL_19.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 56 23 67 13 | E-mail: tools@eriks.be