



KLINGSPOR Combi-Lamellenschijf voor RVS-bewerking type 8276

Uitvoering: Lamellen met een combinatie van hoogwaardig schuurvlies en schuurmiddelen. Agressieve uitvoering, in hoogvaste kunstharsbinding met de om

6° afgeschuinde

glasfiberschijf verbonden.

Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd

Normboring 22,23 mm.

Toepassing:

Speciaal product voor de edelstaalbewerking. Door de afschuining bijzonder geschikt voor de bewerking van lasnaden en voor de aanpassing van het oppervlaktebeeld.

Afschuren en finishing van het materiaal in een werkgang.

Korrel 60 kan ook voor lichte ontbraamwerkzaamheden gebruikt worden.



Ø 125 mm, afgeschuind

Omschrijving	Artikel
Lamellenschijf SMT850+ 125mm K80	12532234

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.