



FORMAT Lamellenschijf, zirkoon/korund type 8277

Uitvoering: Zirkoonkorund-lamellen [ZA]. Agressieve uitvoering, in kunstharzbinding hoogvast met de tot **6° afgeschuind** glasfiberschijf verbonden.

Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd
Normboring 22,23 mm.

Toepassing:

Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de geringe afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden en voor afvlakken en vlakschuren.



Omschrijving	Artikel
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K40	23428805
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K60	23428806
Lamellenschijf 6 grad. gewelfd 180mm K80	23428807

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.