

FORMAT Diamant-africhtwerktuig met één enkele punt type 8512



Uitvoering: In een schacht vastgezette, enkele of monokristal afdraaidiamant, blokvormige of vastgegroeide kristalvorm, nauwelijks insluitsels, slechts weinig, onregelmatige haarscheurtjes, geen kloven.

Toepassing:

voor het profileren resp. afdraaien van alle keramisch gebonden slijpschijven. De africhter is steeds zo in te spannen, dat de hoek van het midden van de slijpschijf tussen de 5° en 15° ligt. Africhtwerkzaamheden met diamanten dienen bij voorkeur nat en met toevoeging van veel koelmiddel uitgevoerd te worden, omdat deze temperatuur- en schokgevoelig zijn. Bij een toenemende afstomping van de diamant dient deze 90° verdraaid te worden.

Aanwijzing:

De keuze van de juiste diamantgrootte is afhankelijk van de doorsnede van de slijpschijf resp. van de breedte van de slijpschijf. Gebruikte diamantafrichters dienen tijdig van een nieuwe zetting voorzien te worden.

Omschrijving	Artikel
Diamant-africhter met enkele punt 0,25 karaat MK1	23429203
Diamant-africhter met enkele punt 0,75 karaat 8mm	23429210

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.