

FORMAT Gatzaag type 2715



HM

Uitvoering: met axiaal en radiaal geslepen speciale slijping, die voor optimale snijresultaten zorgt. De HM-gatzagen beperken stilstandtijden en zijn

meervoudig naslijpbaar.

Breukvast bij hoge belastingen. De nieuwe centreerboor zorgt voor een verloopvrij aanboren (centreren is overbodig) en wordt door middel van een klembout vastgezet.

Leveromvang: gatzaag incl. boor.

Toepassing:

te gebruiken op hand- en kolomboormachines.

Aanwijzing:

bij kolomboormachines a.u.b. alleen manuele voeding gebruiken..

Met uitwerpveer. Deze werpt het boorgedeelte eruit en beschermt de HM-tanden bij het aanboren. Voor materiaaldiktes tot 4 mm, edelstaal tot 2 mm. Vanaf 16-30 mm is de gatzaag uit een stuk gemaakt. Vanaf 31 mm met speciaal geharde opnamehouders, om de torsiekrachten op te vangen. MK2/MK3 bevelen wij aan vanaf 31 mm. Door de stabiele constructie ontstaat een grote rondlooppauwkeurigheid. Voor vlak materiaal.

Komhoogte:

12 mm

Ø 16-50 mm ^= 10 mm schacht,

Ø 51-120 mm ^= 13 mm schacht.

Diameter mm	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
16	12	Hardmetaal	23114798
17	12	Hardmetaal	14098488
18	12	Hardmetaal	23114561
20	12	Hardmetaal	23114563
21	12	Hardmetaal	14098489
22	12	Hardmetaal	12050533
23	12	Hardmetaal	14098490
24	12	Hardmetaal	14098491
25	12	Hardmetaal	12050534
26	12	Hardmetaal	23114887
27	12	Hardmetaal	23114888
28	12	Hardmetaal	23114889
29	12	Hardmetaal	23114890
30	12	Hardmetaal	12050535
31	12	Hardmetaal	14098492
32	12	Hardmetaal	12050536
34	12	Hardmetaal	14098493
35	12	Hardmetaal	11932727
36	12	Hardmetaal	14098494
37	12	Hardmetaal	12050537
39	12	Hardmetaal	14098495
40	12	Hardmetaal	12050538
42	12	Hardmetaal	23114898
43	12	Hardmetaal	14098496

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter mm	Snijdiepte mm	Materiaal	Artikel
45	12	Hardmetaal	14098395
46	12	Hardmetaal	14098497
47	12	Hardmetaal	14098396
48	12	Hardmetaal	14098498
49	12	Hardmetaal	14098499
50	12	Hardmetaal	23114573
51	12	Hardmetaal	14098397
52	12	Hardmetaal	23114904
54	12	Hardmetaal	14098398
55	12	Hardmetaal	14098399
56	12	Hardmetaal	14098500
57	12	Hardmetaal	14098501
58	12	Hardmetaal	14098502
59	12	Hardmetaal	14098503
60	12	Hardmetaal	23114577
65	12	Hardmetaal	12050544
68	12	Hardmetaal	12050545
70	12	Hardmetaal	14098400
75	12	Hardmetaal	12050547
80	12	Hardmetaal	14098401
90	12	Hardmetaal	14098402
95	12	Hardmetaal	14098403
100	12	Hardmetaal	14098404
115	12	Hardmetaal	14098504
120	12	Hardmetaal	14098505

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.