

KERN Plateauweegschaal type DE

Plateauweegschaal type DE



Voor dagelijks gebruik

- Ideaal als post- of pakketweegschaal.
- Met interface- en procentberekening mogelijk.
- Referentiekeuze van stuksartikelen (5, 10, 25, 50 stuks).
- Aanduiding omschakelbaar van stuks naar gewicht.
- Gescheiden geheugen voor het gewicht van het tarrareservoir en de receptbestanddelen (netto-totaal).

Groot LCD-display met cijferhoogte van 25 mm

- Kabellengte ca. 1,5 m.
- Vrij op te stellen (zie kleine afbeelding).
- Wandhouder voor afleesapparaat op aanvraag verkrijgbaar.

Op batterijen- of netstroom mogelijk

- Automatische uitschakeling voor batterijbesparing.
- Netadapter 230 V standaard, batterij 9 V als optie verkrijgbaar.

Overige kenmerken

- Het afleesapparaat is stof- en spatwaterdicht: beschermingsklasse IP 65 (alleen in de accu-/batterijmodus).
- Overgangstijd aflezing 2–3 sec.
- Omgevingstemperatuur +5 °C tot –35 °C.
- Netto gewicht ca. 5 kg.

Uitvoering	Max. belastbaarheid	Deling	Hijsvermogen	Artikel
	g	g	kg	
DE 6K1D	6	2	6	12327857
DE 15K2D	15	5	15	12318924
DE 60K10D	60	20	60	12327855
DE 60K10DL	60	20	60	12327856
DE 150K20D	150	50	150	12327849
DE 150K20DL	150	50	150	11821801
DE 300K50D	300	100	300	12327851
DE 300K50DL	300	100	300	12327852

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.