

FORMAT Centreerboor type 1126



Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechts tappend.

Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm

Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm

Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing:

standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 333-A

Type: Centreerboor

Tophoek: 60 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
1	31.5	Cilindrisch	HSS-co	23409019
1.6	35.5			23409020
2	40			23409021
2.5	45	Cilindrisch	HSS-co	23409022
3.15	50			23409023
4	56			23409024
5	63	Cilindrisch	HSS-co	23409025
6.3	71			23409026

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.