

## FORMAT Centreerboor type 1180



Uitvoering: volhardmetaal (K10/K20), volgens fabrieksnorm.  
 Profielgeslepen, oppervlakte blank, rechtssnijdend, met precisie puntaanslijping. Verdunning

voor centreerboringen zonder beschermende verzinking. In het bijzonder voor abrasieve materialen, AISI-legeringen, vezelversterkte kunststoffen, duroplasten met schurende werking voor snijden en afkanten van hoogvaste staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, bronssoorten, licht- en ferrometalen te gebruiken.

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Centreerboor

**Tophoek:** 60 °

| Diameter<br>mm | Totale lengte<br>mm | Opnamesysteem | Materiaal  | Artikel  |
|----------------|---------------------|---------------|------------|----------|
| 1              | 31.5                |               |            | 23409126 |
| 1.25           | 31.5                |               |            | 23409127 |
| 1.6            | 35.5                |               |            | 23409128 |
| 2              | 40                  |               |            | 23409129 |
| 2.5            | 45                  |               |            | 23409130 |
| 3.15           | 50                  | Cilindrisch   | Hardmetaal | 23409131 |
| 4              | 56                  |               |            | 23409132 |
| 5              | 63                  | Cilindrisch   | Hardmetaal | 23409133 |
| 6.3            | 71                  | Cilindrisch   | Hardmetaal | 23409134 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.