

FORMAT Plaatfrees HSS type 1300



Fabrieks-
norm

Uitvoering: volgens fabrieksnorm, CBN-diepgeslepen, recht gegroefd.
Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop vermeden. Ook bij roterend gereedschap kan de gat-Ø afgelezen worden.

Toepassing: Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centrepunch nodig.

Voor staalplaat 0,1-2,0 mm

roestvrijstaalplaat (V2A) 0,1-1,0 mm

kunststoffen tot 10,0 mm

NE-metalen 0,1-5,0 mm

Opmerking:

Ter verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpaste aan (bestelnr. 1312 0005).

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Totale lengte mm	Materiaal	Artikel
58	HSS-co	23410294
66	HSS-co	23410295
72	HSS-co	23410296
86	HSS-co	23410297
87	HSS-co	23410298
91	HSS-co	23410299
104	HSS-co	23410300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.