

FORMAT Trapboor HSS spiraalgegroefd type 1314



Fabrieks-
norm

Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, spiraalvormig gegroefd.

Door de 3-vlaks-schacht wordt een doorschieten in de boorkop voorkomen. Met lasersignering van gat-Ø en toerental. Ook bij roterend gereedschap kan de gat Ø afgelezen worden.

Toepassing:

Voor braamvrij boren en het optrompen van staalplaten, pijpen en profielen tot 6 mm materiaaldikte. Ontbramen tot 1,5 mm materiaaldikte. Werkt braam- en kerfvrij en kan in hand- of kolomboormachines worden ingezet. Geen centreerpons nodig. Opmerking:

voor de verhoging van de levensduur bevelen wij het gebruik van boorpasta aan. (bestel-nr. 1312 0005)

Diameter van de boortrappen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

Type: Trapboor

Totale lengte mm	Materiaal	Artikel
67	HSS	23410315
80	HSS	23410314
82	HSS	12125796
96	HSS	12125797
98	HSS	23410316
110	HSS	12125798

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.