


FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS TiN 90° met morseconus schacht type 1453



Uitvoering: HSS, DIN 335-D, verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte's. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is bij de ongecoate uitvoeringen absoluut noodzakelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 335-D

Type: Verzinkboor

Coating: TiN

Tophoek: 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
16.5			HSS	12594306
20.5			HSS	12594307
25	106	Morseconus 2	HSS	23410693
30			HSS	12594308
31	112	Morseconus 2	HSS	23410694
34			HSS	12594309
37	118	Morseconus 2	HSS	23410695
40	140	Morseconus 3	HSS	23410696
50	150	Morseconus 3	HSS	23410697
63	180	Morseconus 4	HSS	23410698
80	190	Morseconus 4	HSS	23410699

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.