

FORMAT Ringsteeksleutel met ovale schacht type 5720



Uitvoering:
DIN 3113, ISO 3318, vorm A.
mat verchroomd, ringzijde 15° haaksgewijs gebogen.

Van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Met ovale schacht.

Uitvoering	Sleutelwijdte mm	Lengte mm	VDE getest	Geïsoleerd 1000 V	Artikel
					14572499
Metrisch	6	104			23068559
Metrisch	7	113			23068560
Metrisch	8	125	Nee	Nee	23068561
Metrisch	9	134			23068562
Metrisch	10	142			23068563
Metrisch	11	155	Nee	Nee	23068564
Metrisch	12	160			23068565
Metrisch	13	174			23068566
Metrisch	14	182	Nee	Nee	23068567
Metrisch	15	192			23068568
Metrisch	16	206			23068569
Metrisch	17	210			23068570
Metrisch	18	210			23068571
Metrisch	19	235	Nee	Nee	23068572
Metrisch	20	235			23068573
Metrisch	21	240			23068574
Metrisch	22	260	Nee	Nee	23068575
Metrisch	24	282	Nee	Nee	23068576
Metrisch	27	300	Nee	Nee	23068577
Metrisch	30	330	Nee	Nee	23068578
Metrisch	32	362	Nee	Nee	23068579
Metrisch	36	385			23068684

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.