

GEDORE Momentsleutel TORCOFIX K type 4549-4550-4551

Toepassing:

- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M3-6.9 tot M24-8.8, M30-5.6)

- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering:

- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.

- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien

- 1/4", 3/8", 1/2" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging. Vanaf 3/4" doorsteekvierkant met stiftborging

- robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen

- ergonomisch gevormde, handzame, zwarte kunststofgreep met kalibreeerhulp

- dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect

- met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden

- ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal

- ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling



Aansluitmaat	Aandraaimoment Nm	Totale lengte mm	Artikel
1/2	20 / 100	395	23071478

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.