

FORMAT Momentsleutel type 6238

Uitvoering: hoogste precisie ook bij sterk langdurig gebruik. Verstelbare momentsleutel met aandrijfvierkant en

geïntegreerde ratelfunctie

voor het gecontroleerd

rechts- en links aantrekken.

Robuuste staalbuis-constructie, met verzinkte ratel.

Het knikmechanisme met glijrol garandeert een akoestisch

en voelbaar afslagsignaal,

afslagnauwkeurigheid $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde.

Levering incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789.

Toepassing:

voor het gecontroleerd aantrekken van schroeven in overeenkomstige koppelbereik, voor verschillende industriële fabricages.

Levering in kunststof box.



Aansluitmaat	Aandraaimoment Nm	Totale lengte mm	Artikel
1/2	20 / 100	395	23071315
1/2	40 / 200	485	23071316
1/4	5 / 25	285	23071313
3/8	5 / 50	335	23071314

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.