



ALTREX Rolsteiger SQG 0,75x1,85m Safe Quick Guardrail type 5100 fiber



Aluminium rolsteiger 5100 – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m met Fiber-Deck® platformen

De rolsteiger 5200 is hét basissysteem van Altrex met brede frames van 1,35 m. Dit systeem kent talloze

toepassingsmogelijkheden voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik. Is er weinig ruimte beschikbaar om een

steiger te plaatsen, dan biedt Altrex een uitstekende oplossing met de rolsteiger 5100. Deze rolsteiger is

voorzien van smalle frames van 0.75 m. Verkrijgbaar in drie lengtematen; 1,85 m, 2,45 m en 3,05 m.

- Maximale werkhoogte voor binnen- en buitenshuis gebruik van 10,20 m [5100], 14,2 m binnen en buiten 10,2 m [5200]; hogere opbouw is mogelijk, mits door de wet en/of Altrex voorgeschreven voorzieningen worden getroffen
- Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie modulair steigersysteem
- Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
- Zowel leverbaar met houten als lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
- Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Voorzien van lichtgewicht Fiber-Deck® platformen [optioneel]
- Bedrukte dwarsbuis met opbouw instructie
- Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit® systeem
- Innovatieve opwaai beveiliging maakt demontage mogelijk door één persoon (2,45 m/3,05 m)
- Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
- Stabilisator Easy-Lock® traploos telescopisch instelbaar en snelle montage
- Dubbel geremde wielen (Ø 200 mm) goed ontgrendelbaar met volledige belasting. 25 cm opspindelbaar
- Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen

Stuklijst van bestelnr. 3062.7557

Omschrijving

Opbouwframe 75-28-7, 7,6 kg, 2

Leuningframe 75-50-2, 3,1 kg, 2

Wielstaander Ø 200 mm 5000-serie, 5,2 kg, 4

Platform hout met luik, 14,8 kg, 1

Platform Fiber-Deck® met luik, 10,8 kg, 1

Diagonaalschoor rood gecoat, 2,0 kg, 2

Horizontaalschoor, 1,9 kg, 6

Driehoeksstab. Easy-Lock®, 7,6 kg, –

Set kantplanken [2] 0,75 Easy-Fit®, 4,5 k, 1

Set kantplanken [2] 1.85/2.45/3.05 Easy-Fit®, 8,8 kg, 1

Omschrijving	Artikel
Fiber-Deck platform 185 RS TOWER 51 6,2m	12967156
Rolsteiger SQG 0,75x1,85m - platformhoogte 6,2m /werkhoogte 8,2m F Type 5100, fiber, Safe-Quick Guardrail	12507982

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.