

FORMAT 3-delige set handtappen HSS metrisch fijn type 1618



Uitvoering: HSS-E, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H, type inox, oppervlak blank.

3-delige set, bestaande uit voorsnijder met aansnijding vorm A (6-8 gangen), middensnijder met aansnijding vorm D (3,5-5 gangen) en eindsnijder met aansnijding vorm C (2-3 gangen).

Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm² sterkte, en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 352

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Speed	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte	Artikel
		binnenschroefdraad mm			mm	
Metrisch	2	0.4	352	HSS-co	36	23411694
Metrisch	2.5	0.45	352	HSS-co	40	23411695
Metrisch	3	0.5	352	HSS-co	40	23411696
Metrisch	3.5	0.6	352	HSS-co	45	23411697
Metrisch	4	0.7	352	HSS-co	45	23411698
Metrisch	5	0.8	352	HSS-co	50	23411699
Metrisch	6	1	352	HSS-co	50	23411700
Metrisch	8	1.25	352	HSS-co	56	23411701
Metrisch	10		352	HSS-co		23411702
Metrisch	12	1.75	352	HSS-co	75	23411703
Metrisch	14	2	352	HSS-co	80	23411704
Metrisch	16	2	352	HSS-co	80	23411705
Metrisch	20	2.5	352	HSS-co	95	23411706

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.