

FORMAT Hand-pengatruimer HSS type 1508



Uitvoering: HSS, DIN 9-B met linkse spiraal ca. 7°. De ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht en aandrijvierkant. Oppervlakte blank.

Toepassing:

voor ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Het meest geschikt voor de enkelvoudige productie of reparatiewerkzaamheden. Ook voor boringen met onderbroken snede, geschikt. Met cilindrische spiraalboor of pengatboor voorboren.

In het bijzonder te gebruiken voor staalsoorten tot 500 N/mm² sterkte zoals non-ferro metalen, kunststoffen, staalsoorten tot 1000 N/mm² en gietijzermaterialen.

Opmerking:

Moersleutel voor handmatige bediening zie [bestelnr. 1860 en 1861].

Type	Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	DIN-norm	Materiaal	Artikel
Handruimer conisch	3	58	80	Vierkant	9-B	HSS	23411065
Handruimer conisch	4	68	93	Vierkant	9-B	HSS	23411066
Handruimer conisch	5	73	100	Vierkant	9-B	HSS	23411067
Handruimer conisch	6	105	135	Vierkant	9-B	HSS	23411068
Handruimer conisch	8	145	180	Vierkant	9-B	HSS	23411069
Handruimer conisch	10	175	215	Vierkant	9-B	HSS	23411070
Handruimer conisch	12	210	255	Vierkant	9-B	HSS	23411071
Handruimer conisch	13	210	255	Vierkant	9-B	HSS	23411072
Handruimer conisch	14	210	255	Vierkant	9-B	HSS	23411073
Handruimer conisch	16	230	280	Vierkant	9-B	HSS	23411074
Handruimer conisch	20	250	310	Vierkant	9-B	HSS	23411075

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.