

BAHCO Ring-steeksleutel type no. 111M



- Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch
- Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- U-vorm schacht voor beter comfort
- Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid
- Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
- Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip
- Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid
- Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
- Gepatenteerd U-vorm ontwerp
- SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

Uitvoering	Sleutelwijdte mm	Lengte mm	Gewicht g	Artikel
Metrisch	5,5			23068510
Metrisch	6			23068509
Metrisch	7			23068516
Metrisch	8	130	28	23068517
Metrisch	9			23068513
Metrisch	10	144	42	23068518
Metrisch	11	153	50	23068530
Metrisch	12			23068529
Metrisch	13	169	70	23068528
Metrisch	14	177	85	23068527
Metrisch	15			23068526
Metrisch	16			23068525
Metrisch	17	200	128	23068519
Metrisch	18			23068524
Metrisch	19	218	166	23068523
Metrisch	20			23068522
Metrisch	21			23068521
Metrisch	22	250	210	23068520
Metrisch	23			23068627
Metrisch	24	270	280	23068609
Metrisch	25			23068628
Metrisch	26			23068629
Metrisch	27	310	392	23068608
Metrisch	28			23068630
Metrisch	29			23068631
Metrisch	30	330	465	23068607
Metrisch	32	350	550	23068606
Metrisch	34			23068632

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.